

## Vattenmätarens placering

När ledningar anlagts och du fått din servisledning ansluten till huvudledningen är det dags för det sista momentet. Att installera en vattenmätare.

Vattenmätaren ägs och tillhandahålls av Karlskoga Miljö AB. Fastighetsägaren skall bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Vatten får ej tas från ledningsnätet innan mätare anslutits av Karlskoga Miljö AB.

Vattenmätarens plats skall vara godkänd av Karlskoga Miljö AB som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och fränkoppla mätaren.

Fastighetsägaren skall vårda mätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Fastighetsägaren är likaså skyldig att vid revision av mätare tillse att erforderliga avstängningsventiler fungerar, om ej, skall dessa bytas. Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller annan orsak, skall anmäla detta till Karlskoga Miljö AB som mot ersättning demonterar och återinkopplar mätaren.

Mätaren skall placeras på en särskild konsol så att den blir lätt att montera och demontera, dessutom ska den monteras vågrätt och ha en avstängningsventil på vardera sidan. Vägghöjd och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid större mätare bör du ha golvavlopp. Utrymmet måste vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

Skissen visar det utrymme som behövs för en mätare med qn 2,5; 6 eller 10. För större mätare eller flera små mätare gäller andra mått. Kontakta Karlskoga Miljö AB för den informationen.

